盒式金属化聚丙烯膜双 85 型电容器

(MPB/CBB21B-THB)规格书

特点

■电容器容量范围从 0.01uF 到 4.7uF。

■工作温度： -40℃～105℃。

■储存温度：15℃~35℃。

■金属化聚丙烯膜结构。

■自愈性能优异，能承受过电压冲击。

■长期负载下优异的电容量稳定性。

■优异的阻燃性树脂（UL94V-0）及防潮性能。

用途

■广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中。


■广泛用于大电流场合。

料号与订货信息请咨询。

技术要求

气候类别	40/100/21
额定电压	100VAC、220VAC、275VAC
损耗角正切	≤0.1%(1KHz、1.0Vrms、20℃)
耐电压	1.6U_R (5s)
绝缘电阻	IR≥50000MΩ (AT 100VDC、60SEC、20℃)
高温高湿试验	电容变化率≤10% （施加电压：240VAC；温度：85±2℃；湿度：85±2%；测试时间：500 小时）

外形尺寸 (mm)





容量(uF)	电压	尺寸 (mm)				
		W±0.5	H±0.5	T±0.5	P±1.0	d±0.05
0.01	100VAC/220VAC/275VAC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
		18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.022	100VAC/220VAC/275VAC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
		18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.033	100VAC/220VAC/275VAC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
		18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.047	100VAC/220VAC/275VAC	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
		18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.056	100VAC/220VAC/275VAC	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6
		18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.068	100VAC/220VAC/275VAC	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6
		18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.082	100VAC/220VAC/275VAC	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6
		18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.1	100VAC/220VAC/275VAC	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6
		18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.15	100VAC/220VAC/275VAC	13.0	15.0	8.0	10.0	0.6
		15.0	14.0	8.0	12.5	0.6
		18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
		26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.18	100VAC/220VAC/275VAC	15.0	16.0	10.0	12.5	0.6
		18.0	14.5	8.5	15.0	0.8
		26.5	16.5	7.0	22.5	0.8

盒式金属化聚丙烯膜双 85 型电容器(MPB/CBB21B-THB)

容量(uF)	电压	尺寸 (mm)				
		W±0.5	H±0.5	T±0.5	P±1.0	d±0.05
0.22	100VAC/220VAC/275VAC	15.0	16.0	10.0	12.5	0.6
		18.0	14.5	8.5	15.0	0.8
		26.5	16.5	7.0	22.5	0.8
0.27	100VAC/220VAC/275VAC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
		26.5	16.5	7.0	22.5	0.8
0.33	100VAC/220VAC/275VAC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
		26.5	17.0	9.0	22.5	0.8
0.39	100VAC/220VAC/275VAC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
		26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
0.47	100VAC/220VAC/275VAC	18.0	19.0	11.0	15.0	0.8
		26.5	19.0	10.0	22.5	0.8
		31.0	20.5	11.0	27.5	0.8
0.56	100VAC/220VAC/275VAC	26.5	19.0	10.0	22.5	0.8
		31.0	21.0	12.0	27.5	0.8
0.68	100VAC/220VAC/275VAC	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8
		31.0	21.0	12.0	27.5	0.8
0.82	100VAC/220VAC/275VAC	26.5	20.0	12.0	22.5	0.8
		31.0	21.0	12.0	27.5	0.8
1.0	100VAC/220VAC/275VAC	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
		31.0	21.0	12.0	27.5	0.8
1.2	100VAC/220VAC/275VAC	26.5	23.0	13.0	22.5	0.8
		31.0	22.0	13.0	27.5	0.8
1.5	100VAC/220VAC/275VAC	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
		41.0	28.5	16.0	37.5	0.8
1.8	100VAC/220VAC/275VAC	31.0	25.0	14.0	27.5	0.8
		41.0	28.5	16.0	37.5	0.8
2.0	100VAC/220VAC/275VAC	31.0	25.0	14.0	27.5	0.8
		41.0	31.5	18.0	37.5	0.8
2.2	100VAC/220VAC/275VAC	31.0	25.0	15.0	27.5	0.8
		41.5	31.5	18.0	37.5	0.8
2.5	100VAC/220VAC/275VAC	31.0	28.0	18.0	27.5	0.8
		41.5	31.5	18.0	37.5	0.8
2.7	100VAC/220VAC/275VAC	31.0	37.0	22.0	27.5	0.8
		41.5	31.5	18.0	37.5	0.8
3.0	100VAC/220VAC/275VAC	31.0	33.0	18.0	27.5	0.8
		41.5	35.5	22.5	37.5	0.8

容量(uF)	电压	尺寸 (mm)				
		W±0.5	H±0.5	T±0.5	P±1.0	d±0.05
3.3	100VAC/220VAC/275VAC	31.0	37.0	22.0	27.5	0.8
		41.5	35.5	22.5	37.5	0.8
3.9	100VAC/220VAC/275VAC	31.0	31.0	22.0	27.5	0.8
		41.5	35.5	22.5	37.5	0.8
4.7	100VAC/220VAC/275VAC	31.0	37.0	22.0	27.5	0.8
		41.5	35.5	22.5	37.5	0.8

脚型、脚长说明

脚型	图示	脚长 L (mm)	高度 H1(mm)
长直脚脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0	/
内弯脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0	脚距 P＞10mm:H1＜6.0mm 脚距 P≤10mm:H1＜5.0mm

编带尺寸 (mm)




Fig.1


Fig.2


Fig.3

代码	Fig.2	Fig.3	Fig.3	误差
	P=10	P=15	P=20/22.5	
P3	12.7	25.4	30.0	±1.0
P2	/	/	/	±1.3
P0	12.7	12.7	15.0	±0.3
P1	/	/	/	±0.7
F	10.0	15.0	20.0/22.5	±1.0
H	20.0	20.0	20.0	±1.0
H0	16.5	16.5	16.5	±0.5
Δ h	0	0	0	±2.0
W	18.0	18.0	18.0	+1.0/-0.5
W0	12.0	12.0	12.0	±1.0
W1	9.0	9.0	9.0	±0.5
W2	3.0	3.0	3.0	Max
D0	4.0	4.0	4.0	±0.3
d	0.6	0.8	0.8	±0.05
t	1.1	1.4	1.4	±0.2
t0	0.38	0.47	0.47	±0.04

焊接条件：

波峰焊曲线





PP:
During pre-heating: Tp ≤110℃
During soldering: Ts ≤120℃, ts ≤15 s
PE:
During pre-heating: Tp ≤125℃
During soldering: Ts ≤160℃, ts ≤15 s

烙铁重工焊接条件

项目	条件
烙铁头部温度	350℃(max.)
焊接时间	3 sec(max.)
焊接位置与涂装层距离	2 mm(min.)

注：薄膜电容器不适合回流焊焊接，否则产品会因热收缩导致性能问题。