负温度系数热敏电阻器-PP 系列

(酚醛树脂)规格书

特点

■电阻器尺寸范围从 Φ5 到 Φ20。

■工作温度：-40℃～155℃。

■储存温度：15℃~35℃。

用途

■适用于电子设备的开关型电源供应器，电子马达，变压器，适配器，放映机，卤素机，LED 驱动电路等。

安规认证

国家	安规标志	标准号	证书号	认证尺寸范围	备注
美国 加拿大		UL1434	E474052	Φ5~Φ20	
中国		GB/T 6663.1-2007	CQC19001213204	Φ5~Φ20	
德国		DIN EN IEC 60539-1：2024-09; EN IEC 60539-1：2023; IEC60539-1:2022	40050168	Φ5~Φ20	

料号与订货信息请咨询。

基本特性

□D-5 系列

规格	额定零功率电阻值@25℃（Ω）	最大稳态电流@25℃（A）	最大稳态电流下的残余电阻@25℃（Ω）	B 值(K)±10%	热时间常数（S）	热耗散系数（mW/℃）	工作温度范围（℃）
5D-5	5	1	0.353	2500	＜20	＞6	-40℃～155℃
10D-5	10	0.7	0.771	2600	＜20	＞6	-40℃～155℃
15D-5	15	0.6	1.53	2600	＜20	＞6	-40℃～155℃
20D-5	20	0.5	1.253	2600	＜20	＞6	-40℃～155℃
22D-5	22	0.6	2.06	2600	＜20	＞6	-40℃～155℃
30D-5	30	0.4	2.227	2600	＜20	＞6	-40℃～155℃
33D-5	33	0.4	1.324	2600	＜20	＞6	-40℃～155℃
50D-5	50	0.4	2.653	2800	＜18	＞6	-40℃～155℃
60D-5	60	0.3	1.878	2800	＜18	＞6	-40℃～155℃

□D-7 系列

规格	额定零功率电阻值@25℃（Ω）	最大稳态电流@25℃（A）	最大稳态电流下的残余电阻@25℃（Ω）	B 值(K)±10%	热时间常数（S）	热耗散系数（mW/℃）	工作温度范围（℃）
5D-7	5	2	0.283	2600	＜30	＞10	-40℃～155℃
8D-7	8	1	0.539	2600	＜28	＞9	-40℃～155℃
10D-7	10	1	0.616	2800	＜27	＞9	-40℃～155℃
12D-7	12	1	0.816	2800	＜27	＞9	-40℃～155℃
16D-7	16	0.7	1.003	2800	＜27	＞9	-40℃～155℃
20D-7	20	0.6	1.102	2800	＜27	＞9	-40℃～155℃
22D-7	22	0.6	1.108	2800	＜27	＞9	-40℃～155℃
30D-7	30	0.5	3.7059	2800	＜28	＞10	-40℃～155℃
33D-7	33	0.2	1.485	2800	＜28	＞10	-40℃～155℃
50D-7	50	0.5	1.653	2800	＜28	＞10	-40℃～155℃

□D-9 系列

规格	额定零功率电阻值@25℃（Ω）	最大稳态电流@25℃（A）	最大稳态电流下的残余电阻@25℃（Ω）	B 值(K)±10%	热时间常数（S）	热耗散系数（mW/℃）	工作温度范围（℃）
3D-9	3	3	0.120	2600	＜35	＞11	-40℃～155℃
4D-9	4	3	0.190	2600	＜35	＞11	-40℃～155℃
5D-9	5	3	0.210	2600	＜34	＞11	-40℃～155℃
6D-9	6	2	0.315	2600	＜34	＞11	-40℃～155℃
7D-9	7	2	0.3265	2800	＜34	＞11	-40℃～155℃
8D-9	8	2	0.400	2800	＜32	＞11	-40℃～155℃
10D-9	10	2	0.458	2800	＜32	＞11	-40℃～155℃
12D-9	12	1	0.652	2800	＜32	＞11	-40℃～155℃
16D-9	16	1	0.802	2800	＜31	＞11	-40℃～155℃
20D-9	20	1	0.864	3000	＜30	＞11	-40℃～155℃
22D-9	22	1	0.950	3000	＜30	＞11	-40℃～155℃
30D-9	30	1	1.022	3000	＜30	＞11	-40℃～155℃
33D-9	33	1	1.124	3000	＜30	＞11	-40℃～155℃
50D-9	50	1	1.252	3200	＜30	＞11	-40℃～155℃
60D-9	60	0.8	1.502	3200	＜31	＞11	-40℃～155℃
80D-9	80	0.8	2.010	3200	＜30	＞11	-40℃～155℃
120D-9	120	0.8	3.015	3200	＜30	＞11	-40℃～155℃
200D-9	200	0.5	5.007	3400	＜32	＞11	-40℃～155℃

□D-11 系列

规格	额定零功率电阻值 @25℃（Ω）	最大稳态电流 @25℃（A）	最大稳态电流下的残余电阻 @25℃（Ω）	B 值(K) ±10%	热时间常数（S）	热耗散系数（mW/℃）	工作温度范围（℃）
2.5D-11	2.5	4	0.095	2600	＜43	＞13	-40℃～155℃
3D-11	3	4	0.100	2600	＜43	＞13	-40℃～155℃
4D-11	4	3	0.150	2600	＜44	＞13	-40℃～155℃
5D-11	5	3	0.156	2800	＜45	＞13	-40℃～155℃
6D-11	6	3	0.240	2800	＜45	＞13	-40℃～155℃
7D-11	7	3	0.2824	2800	＜45	＞13	-40℃～155℃
8D-11	8	3	0.255	2800	＜47	＞14	-40℃～155℃
10D-11	10	3	0.275	2800	＜47	＞14	-40℃～155℃
12D-11	12	2	0.462	2800	＜48	＞14	-40℃～155℃
15D-11	15	2	0.468	2800	＜50	＞14	-40℃～155℃
16D-11	16	2	0.470	2800	＜50	＞14	-40℃～155℃
20D-11	20	2	0.512	3000	＜52	＞15	-40℃～155℃
22D-11	22	2	0.563	3000	＜52	＞15	-40℃～155℃
25D-11	25	2	0.623	3000	＜52	＞15	-40℃～155℃
30D-11	30	1.5	0.667	3000	＜52	＞15	-40℃～155℃
33D-11	33	1.5	0.734	3000	＜52	＞15	-40℃～155℃
47D-11	47	1.5	1.002	3200	＜52	＞15	-40℃～155℃
50D-11	50	1.5	1.021	3200	＜52	＞15	-40℃～155℃
60D-11	60	1.5	1.215	3200	＜52	＞15	-40℃～155℃
80D-11	80	1.2	1.656	3200	＜52	＞15	-40℃～155℃
120D-11	120	1.1	2.253	3000	＜50	＞15	-40℃～155℃

□D-13 系列

规格	额定零功率电阻值@25℃（Ω）	最大稳态电流@25℃（A）	最大稳态电流下的残余电阻@25℃（Ω）	B 值(K)±10%	热时间常数（S）	热耗散系数（mW/℃）	工作温度范围（℃）
2.5D-13	2.5	5	0.088	2600	＜60	＞13	-40℃～155℃
3D-13	3	5	0.092	2600	＜60	＞14	-40℃～155℃
4D-13	4	4	0.120	2800	＜67	＞15	-40℃～155℃
4.7D-13	4.7	4	0.1469	2800	＜67	＞15	-40℃～155℃
5D-13	5	4	0.125	2800	＜68	＞15	-40℃～155℃
6D-13	6	3	0.170	2800	＜65	＞15	-40℃～155℃
7D-13	7	3	0.188	3000	＜65	＞15	-40℃～155℃
8D-13	8	3	0.194	3000	＜60	＞15	-40℃～155℃
10D-13	10	3	0.206	3000	＜65	＞15	-40℃～155℃
12D-13	12	3	0.316	3200	＜65	＞16	-40℃～155℃
15D-13	15	3	0.335	3200	＜60	＞16	-40℃～155℃
16D-13	16	3	0.338	3200	＜60	＞16	-40℃～155℃
18D-13	18	3	0.356	3200	＜60	＞16	-40℃～155℃
20D-13	20	3	0.372	3200	＜65	＞16	-40℃～155℃
22D-13	22	3	0.625	3200	＜65	＞16	-40℃～155℃
25D-13	25	2.5	0.422	3200	＜65	＞16	-40℃～155℃
30D-13	30	2.5	0.517	3200	＜65	＞16	-40℃～155℃
33D-13	33	2.5	0.592	3200	＜65	＞16	-40℃～155℃
47D-13	47	2	0.810	3200	＜65	＞17	-40℃～155℃
50D-13	50	2	1.161	3200	＜65	＞13	-40℃～155℃
120D-13	120	1.2	2.124	3400	＜65	＞17	-40℃～155℃


□D-15 系列

规格	额定零功率电阻值 @25℃（Ω）	最大稳态电流 @25℃（A）	最大稳态电流下的残余电阻 @25℃（Ω）	B 值(K) ±10%	热时间常数（S）	热耗散系数（mW/℃）	工作温度范围（℃）
4D-15	4	5	0.1985	2800	＜76	＞18	-40℃～155℃
5D-15	5	5	0.112	3000	＜76	＞20	-40℃～155℃
6D-15	6	4	0.155	3000	＜80	＞20	-40℃～155℃
7D-15	7	4	0.173	3000	＜80	＞20	-40℃～155℃
8D-15	8	4	0.178	3000	＜80	＞20	-40℃～155℃
10D-15	10	4	0.180	3200	＜75	＞20	-40℃～155℃
12D-15	12	3	0.250	3200	＜75	＞20	-40℃～155℃
15D-15	15	3	0.268	3200	＜85	＞21	-40℃～155℃
16D-15	16	3	0.276	3200	＜70	＞21	-40℃～155℃
18D-15	18	3	0.3375	3200	＜70	＞21	-40℃～155℃
20D-15	20	3	0.288	3200	＜86	＞21	-40℃～155℃
22D-15	22	3	0.3812	3200	＜86	＞21	-40℃～155℃
25D-15	25	3.5	0.358	3200	＜86	＞21	-40℃～155℃
30D-15	30	3.5	0.438	3200	＜75	＞21	-40℃～155℃
33D-15	33	3	0.571	3200	＜86	＞21	-40℃～155℃
40D-15	40	3	0.587	3200	＜86	＞21	-40℃～155℃
47D-15	47	3	0.680	3200	＜86	＞21	-40℃～155℃
50D-15	50	3	0.734	3200	＜86	＞21	-40℃～155℃
120D-15	120	1.8	1.652	3400	＜87	＞22	-40℃～155℃

□D-20 系列






规格	额定零功率电阻值 @25℃（Ω）	最大稳态电流 @25℃（A）	最大稳态电流下的残余电阻 @25℃（Ω）	B 值(K) ±10%	热时间常数（S）	热耗散系数（mW/℃）	工作温度范围（℃）
6D-20	6	5	0.113	3000	＜103	＞25	-40℃～155℃
8D-20	8	5	0.142	3000	＜105	＞25	-40℃～155℃
10D-20	10	5	0.162	3200	＜102	＞25	-40℃～155℃
12D-20	12	4	0.195	3200	＜100	＞25	-40℃～155℃
16D-20	16	4	0.212	3200	＜100	＞25	-40℃～155℃

外形尺寸 (mm)和安规认证





规格	尺寸 (mm)			
	D Max.	T Max.	F±0.5	d±0.05
□D-5	6.5	4.0	5.0	0.6
□D-7	8.5	4.5	5.0	0.6
□D-9	10.5	5.5	5.0	0.7
□D-11	12.5	6.0	7.5	0.7
□D-13	15.0	6.5	7.5	0.7
□D-15	17.5	6.5	7.5	0.7
□D-20	22.5	7.0	10.0	1.0

脚型、脚长说明


脚型	图示	脚长 L (mm)	包封脚长 C (mm)	高度 H (mm)
长直脚型		16.0 min	3.0 Max	/
短直脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0	3.0 Max	/
单外弯脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0	包封脚不超过弯点	5.0mm Max
内弯脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0	包封脚不超过弯点	6.0mm Max
前后翘脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0	包封脚不超过弯点	4.0mm Max

编带尺寸 (mm)

图示		Fig.1		Fig.2	
	代码	P=5.0		P=7.5	
	Po	12.7±0.3		12.7±0.3	
	P	12.7±1.0		25.4±1.0	
	P1	3.85±0.7		8.95±0.7	
	P2	6.35±1.3		12.7±1.3	
	F	5±0.8		7.5±0.8	
	Δh	0±2.0		0±2.0	
	W	18.0+1.5/-1.0		18.0 +1.5/-1.0	
	Wo	10.5 Max		10.5 Max	
Fig.1 (P=5.0)	W1	9.0+0.75/-0.5		9.0+0.75/-0.5	
	W2	3.0 Max		3.0 Max	
	Do	4.0±0.2		4.0±0.2	
	H	20+1.5/-1.0		20+1.5/-1.0	
	Ho	16.5&17.0&19.0 +1.5/-1.0		16.5&17.0&19.0 +1.5/-1.0	
	L	直脚 脚型	弯脚 脚型	直脚 脚型	弯脚 脚型
		11.0 Max	9.0 Max	11.0 Max	9.0 Max
	t1	0.5±0.2		0.5±0.2	
Fig.2 (P=7.5)	t2	1.7 Max		1.7 Max	

焊接条件：

波峰焊曲线



烙铁重工焊接条件

项目	条件
烙铁头部温度	350℃(max.)
焊接时间	3 sec(max.)
焊接位置与涂装层距离	2 mm(min.)

存贮环境条件

- 温度：≤35℃
- 湿度：≤70%RH
- 期限：12 个月（先进先出）
- 地点：不要暴露在下列环境条件下，否则将导致性能衰退或参数漂移：

  1）腐蚀性或易氧化气体

  2）易燃易爆气体

  3）油、水和化学溶剂

  4）太阳光下
- 尽量保证开口最小化，立即重新封好，并贮存在密封、带有干燥剂的容器中。